



EUCLID GROUP
EUCOMEX

EUCOSLIP FM

Agente desmoldante.

MISCELÁNEOS
AGENTES DESMOLDANTES
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 01.00

DESCRIPCIÓN

EUCOSLIP FM es un desmoldante líquido para cimbras a base de aceites vegetales, materias primas renovables que poseen grandes ventajas ecológicas y al medio ambiente minimizando los defectos de la superficie, facilita y agiliza el retiro de moldes o cimbras del concreto incluso encontrándose en estado fresco.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Para uso sobre cimbras metálicas.
- Rociado sobre herramienta y equipos previene que se adhiera el concreto a la superficie.
- Para uso en moldes para concreto prefabricado, pretensado, blocks y tejas.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Permite un fácil descimbrado.
- Ayuda a eliminar los defectos de la superficie.
- No cambia el color de la superficie del concreto.
- Fórmula amigable con el usuario
- Reduce los costos de limpieza mientras extiende la vida de la cimbra.
- Puede ser utilizado en sistemas de construcción Tilt- up (verticales).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resultados típicos de ingeniería:
Densidad: 0.88 +/- 0.02 kg/L.

VIDA EN ANAQUEL

Seis meses almacenado en su empaque original.

ENVASE / RENDIMIENTO

- Cubeta de 19 L.
- Tambor de 200 L.

Un litro cubrirá aproximadamente de 15 a 25 m²/L de cimbras dependiendo del método de aplicación y la superficie de la cimbra. Superficies más porosas pueden requerir más producto.

INSTRUCCIONES DE USO

EUCOSLIP FM puede ser aplicado sobre la cimbra con spray, rodillo o con maquinaria en capas delgadas para máximo desempeño y economía. Para una aplicación más uniforme y económica utilice un rociador con boquilla equipado con aire. Exceso de material aplicado o concentraciones de producto deben ser inmediatamente retirados.

Para mejores resultados, todas las superficies deben estar libres de concreto viejo. Elimine residuos de agentes desmoldantes previamente aplicados en las cimbras o equipos, empleando agentes desengrasantes.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No diluya el producto.
- Proteja del congelamiento: Almacene a temperaturas por arriba de 10°C y menores de 40°C.
- Siempre aplique por aspersión o con rodillo y en capas delgadas.
- Importante: Limpie todos los residuos de desmoldantes derivados de petróleo.
- Cuando se suministre a granel, el taque de almacenamiento debe estar bajo techo, tapado y con un agitador mecánico para evitar formación de microorganismos y separación de fases.
- En todos los casos consulte la Hoja de Seguridad del producto antes de usar.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucumex.com.mx.

